

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE



## PolyGel Glam

## Baby Glam / Nude Glam / Skin Glam / White Glam

## RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

## 1.1. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

<b>Nom du produit :</b>	PolyGel Glam
<b>Déclinaison :</b>	Baby Glam / Nude Glam / Skin Glam / White Glam
<b>Référence :</b>	<u>SKU – PolyGel – Déclinaison</u> CIAD – PolyGel – Baby Glam WZOQ – PolyGel – Nude Glam SRIP – PolyGel – Skin Glam BIHW – PolyGel – White Glam

## 1.2. UTILISATIONS IDENTIFIEES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET UTILISATIONS DECONSEILLEES

**Utilisation de la substance/mélange :** Gel pour la manucure, principalement pour la décoration des ongles

## 1.3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

<b>Personne responsable :</b>	M'Novae – 120 Boulevard Ampère ; 79180 CHAURAY
<b>Téléphone :</b>	05.49.28.20.95
<b>Web site :</b>	<a href="https://mnails.fr">https://mnails.fr</a>
<b>e-mail :</b>	<a href="mailto:reglementaire@mnovae.fr">reglementaire@mnovae.fr</a> - <a href="mailto:info@mnails.fr">info@mnails.fr</a>

## 1.4. NUMERO D'APPEL D'URGENCE

## Numéro de téléphone d'appel d'urgence :

Pays	Organisme/société	Adresse	Numéro d'urgence	Commentaire
France	ORFILA	<a href="http://www.centre-antipoison.net">http://www.centre-antipoison.net</a>	+33(0)1 45 42 59 59	-

## RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

## 2.1 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE

Classification de la substance ou du mélange

## Classification selon WE/1272/2008 (CLP) du mélange

Non dangereux

Skin Irrit. 2	<b>H315</b>	Provoque une irritation cutanée
Skin Sens. 1	<b>H317</b>	Peut provoquer une allergie cutanée
Eye Irrit. 2	<b>H319</b>	Provoque une sévère irritation des yeux
STOT SE 3	<b>H335</b>	Peut irriter les voies respiratoires
Aquatic Chronic 2	<b>H411</b>	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

## 2.2 ELEMENTS D'ETIQUETAGE

**Mot d'avertissement :** Attention

**Pictogramme :** SGH07



**Mentions de danger pour la santé :**

Provoque une irritation cutanée  
Peut provoquer une allergie cutanée  
Provoque une sévère irritation des yeux  
Peut irriter les voies respiratoires

**Mention de danger pour l'environnement**

Faible toxicité pour l'environnement  
Attention à la pollution de l'eau  
(Après solidification, le polymère type ne présente aucun risque direct pour l'environnement.)

**Libellé des conditions d'emploi**

Éviter le contact avec la peau  
Lire attentivement le mode d'emploi

**Conseil de prudence Prévention**

P102 Tenir hors de la portée des enfants.  
P210 Tenir éloigner de la chaleur, des étincelles, des flammes ouvertes ou des surfaces chaudes – Ne pas fumer.  
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage / une protection auditive

**Conseil de prudence Intervention**

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer  
P302+P352 : SI SUR LA PEAU : Laver abondamment avec du savon et de l'eau  
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer.  
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

**Conseil de prudence Stockage**

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé.

**Conseil de prudence Élimination**

P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales et nationales.

### 2.3. AUTRES DANGERS

Les substances contenues dans le produit ne répondent pas aux critères de PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Les substances contenues dans le produit n'ont pas de propriétés de perturbation endocrinienne.

## RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1. SUBSTANCES

Non inclus.

### 3.2. MELANGES

Nom INCI	Nom IUPAC	CAS	EINCS	%	Fonction <sup>1</sup>	Classification CLP
<b>POLYURETHANE</b>	Aromatic type Thermoplastic Polyurethane Resin	9009-54-5	618-449-1	70	Agent fixant, Agent filmogène, Agent de fixation capillaire	Aucun danger reconnu.
<b>SILICA DIMETHYL SILYLATE</b>	dichlorodimethyl silane	68611-44-9	271-893-4	10	Anti Agglomérant, Anti-moussant, Emollient, Stabilisateur d'émulsion, Agent de contrôle de la viscosité	Selon la majorité des notifications aucun danger reconnu.
<b>DIMETHICONE</b>	Polydimethylsiloxane	63148-62-9	687-578-3	8	Anti-moussant, Emollient, Agent d'entretien et de protection de la peau,	Selon la majorité des notifications aucun danger reconnu
<b>HYDROXYPROPYL METHACRYLATE</b>	2-Hydroxypropyl methacrylate	27813-02-1	248-666-3	4	Agent filmogène	H317, H319, H320, H315, SGH07
<b>ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE</b>	ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate	84434-11-7	282-810-6	3	Absorbant UV	H317, H411, H412, SGH07, SGH09, Attention

<b>CI 14700</b>	Disodium 3- [(2,4- dimethyl-5- sulphonatoph enyl)azo]-4- hydroxynapht halene-1- sulphonate	4548-53-2	224-909-9	0,5 – 4,5	Colorant cosmétique rouge	Aucun danger reconnu
<b>CI 42090</b>	Acid Blue 009	3844-45-9	223-339-8	0,5 – 4,5	Colorant cosmétique bleu	Aucun danger reconnu
<b>CI 77499</b>	Iron (II,III) oxide	12227-89-3	235-442-5	0,1 – 4,5	Colorant cosmétique noir	Selon la majorité des notifications, aucun danger reconnu
<b>CI 77891</b>	Titanium dioxide	13463-67-7	643-044-1	0,1 – 4,5	Colorant blanc	Selon la majorité des notifications, aucun danger reconnu.
<b>CI 47000</b>	2-(quinolin-2- yl)-2,3- dihydro-1H- indene-1,3- dione	8003-22-3	232-318-2	0,1 – 4,5	Colorant cosmétique jaune	H317, H315, H319, H335, H341, H361, SGH07, SGH08, Attention
<b>SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE</b>	Fluorphlogopit e (Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O (SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ])	12003-38-2	234-426-5		Agent de foisonnement, Agent de contrôle de la viscosité	Aucun danger reconnu
<b>CI 77891</b>	Titanium (IV)Dioxide	13463-67-7	236-675-5		Colorant blanc	H351, SGH08, Attention
<b>CI 77491</b>	IRON OXIDE (FE <sub>3</sub> O <sub>4</sub> )	1317-61-9	215-277-5	0,1 – 0,5 (2)	Colorant rouge	H252, H251, H315, H319, H335, SGH02, SGH07, SGH09, Attention
<b>CI 77491</b>	IRON OXIDE (FE <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1309-37-1	215-168-2		Colorant rouge	H319, H411, H315, H370, H318, H335, H372, GHS07, GHS08, GHS05, Danger

1 : Information de INCI Beauty (<https://incibeauty.com/>)

2 : Mélange d'ingrédients noté XC5303 par le fabricant

Il n'existe aucune information supplémentaire qui, sur la base des connaissances actuelles du fournisseur, puisse contribuer à la classification de la substance et qui doit être mentionnée dans cette section.

Il n'existe aucune information supplémentaire qui, sur la base des connaissances actuelles du fournisseur et dans les concentrations applicables, est classée comme dangereuse pour la santé ou pour l'environnement et qui répond aux critères PBT ou vPvB et qui doit être mentionnée dans cette section.

## RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

### 4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

<b>Recommandations générales :</b>	En cas de doute ou lorsque les symptômes persistent, consultez un médecin. Remettez au médecin la fiche de données de sécurité. Respectez les consignes de sécurité et d'utilisation sur l'étiquette.
<b>Premiers soins après contact avec la peau :</b>	Retirer immédiatement les vêtements et chaussures contaminés. Nettoyer les surfaces de contact avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes. Laver les vêtements avant de les reporter. Si une irritation ou une réaction allergique surviennent, consulter immédiatement un médecin.
<b>Premiers soins après contact oculaire :</b>	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consulter un ophtalmologiste.
<b>Premiers soins après inhalation :</b>	Amener la personne à l'air frais. Si la respiration s'est arrêtée, administrer une respiration artificielle et appeler un médecin. Si les symptômes se développent et persistent, consulter un médecin.
<b>Premiers soins après ingestion :</b>	Laver la bouche avec de l'eau. Retirer toute prothèse dentaire. Amener la personne à l'air libre et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. En cas d'ingestion de la substance et si la personne exposée est consciente, lui donner une petite quantité d'eau à boire. Arrêter l'eau si la personne a besoin de vomir car cela peut être dangereux. Ne pas provoquer de vomissements sauf si le personnel médical le dit. En cas de vomissement, la tête doit être maintenue basse afin que les vomissements ne pénètrent pas dans les poumons. Consulter un médecin si les effets néfastes sur la santé persistent. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Veiller à une bonne circulation de l'air. Desserrer les vêtements serrés tels que un col, une cravate ou une ceinture.

### 4.2. SYMPTOMES ET EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, AIGUS ET RETARDES

<b>Contact avec la peau</b>	Brûlures, rougeurs, sécheresses, et réactions allergiques peuvent survenir.
<b>Contact avec les yeux</b>	Larmolement, brûlure, rougeurs, irritations.
<b>Inhalation</b>	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires, une toux, une irritation de la muqueuse nasale, des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence.
<b>Ingestion</b>	Problèmes gastriques, nausées, vomissements, diarrhées

#### 4.3. INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET TRAITEMENTS SPECIAUX NECESSAIRES

Pas de traitement spécifique. En cas d'ingestion ou d'inhalation de grandes quantités, contacter immédiatement un centre antipoison. Après un examen complet de la victime, le médecin décide quelle démarche de soin devra être prise.

### RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE INCENDIE

Ce produit ne présente pas de danger explosif.

Ce produit n'est pas auto-inflammable.

#### 5.1. MOYENS D'EXTINCTION

Utiliser du dioxyde de carbone et du sable, ou des poudres extinctrices sèches, ou de la mousse pour éteindre le feu.

#### 5.2. DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE

Dangers causés par la substance/le mélange : lors de la combustion, des vapeurs toxiques peuvent être émises.

#### 5.3. CONSEILS AUX POMPIERS

Équipement de protection spécial pour les pompiers : Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire autonome (ARA) avec masque facial fonctionnant en surpression. Des vêtements pour pompiers (y compris casques, bottes et gants de protection) conformes à la norme européenne EN 469 fourniront un niveau de protection de base en cas d'incident chimique.

Retirer toutes les sources d'inflammation. Porter un appareil respiratoire autonome et un équipement de protection complet et individuel lors de l'entrée dans un endroit confiné où il existe un risque exposition aux vapeurs ou aux produits de combustion. Ne pas laisser les écoulements provenant des incendies entrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Isoler immédiatement les lieux et éloigner toutes les personnes de la zone de l'accident. A proximité d'un incendie. Ne pas entreprendre d'action qui pourrait comporter des risques personnels ou sans formation adéquate. Déplacer les conteneurs hors de la zone d'incendie s'il n'y a aucun risque. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les conteneurs exposés au feu.

### RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

#### 6.1. PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE

**Intervenants indirects** Ne pas entreprendre d'action pouvant comporter des risques personnels ou sans formation appropriée.

Évacuer les zones environnantes. Empêcher l'entrée au personnel non protégé. Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Bloquer toutes les sources d'inflammation. Éviter de fumer, éviter les flammes nues et toutes les sources d'inflammation dans la zone dangereuse.

Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un respirateur approprié lorsque la ventilation est insuffisante. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

**Intervenants directs** Si la gestion du flux nécessite l'utilisation de vêtements spéciaux, prendre note de toute information dans la section 8 sur les matériaux appropriés et non appropriés. Voir également la section 8 pour des informations supplémentaires sur les mesures d'hygiène.

## 6.2. PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Empêcher le produit de se répandre dans l'environnement. Ne pas le laisser pénétrer dans les eaux souterraines, les plans d'eau et les cours d'eau ou dans les eaux usées. Informer les autorités spécifiques si le produit a provoqué une pollution de l'environnement (égouts, cours d'eau, sol ou air).

## 6.3. MATERIEL ET METHODES DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

Arrêter les fuites si c'est sans risque.

Absorber les petits déversements avec des solides inertes (comme de la vermiculite, de l'argile) et balayer/déblayer dans un contenant à déchet. Conserver dans un récipient partiellement rempli et fermé jusqu'à élimination. Laver la zone de déversement avec une solution détergente et aqueuse forte ; rincer à l'eau, mais minimiser l'utilisation d'eau durant le nettoyage. Ne pas rincer à l'égout.

Pour des déversements importants, Éloigner les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles ou d'explosion. Approcher la source de déversement en amont du vent. Empêcher l'écoulement dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sols ou les zones confinées. Laver et disposer la quantité déversée dans un système de traitement des rejets ou procéder comme suit. Contenir et recueillir tout écoulement avec un matériau absorbant non combustible, tel que du sable, de la terre, de la vermiculite ou de la diatomée et éliminer le produit dans un récipient conformément à la réglementation locale.

Le matériau absorbant contaminé peut présenter le même danger que le produit déversé. Éliminer par l'intermédiaire d'une société agréée pour l'élimination des déchets.

Le matériau absorbant contaminé peut présenter le même danger que le produit déversé.

## 6.4. REFERENCES AUX AUTRES SECTIONS

Information de contact : Rubrique 1

Protection personnelle – Rubrique 8

Traitement des déchets – Rubrique 13

# RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

## 7.1. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

### Mesures de protections et d'utilisation

Prévoir des douches et des lavages d'yeux.

Les opérateurs doivent suivre une formation et respecter strictement les règles de sécurité.

Porter un équipement de protection approprié (voir Section 8). Ne pas impliquer les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée dans aucun processus dans lequel ce produit est utilisé. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate. Porter un respirateur approprié lorsque la ventilation est insuffisante. Ne pas entrer dans une zone de stockage et dans des espaces confinés à moins qu'ils ne soient correctement ventilés. Conserver dans le récipient d'origine ou dans un récipient alternatif approuvé fait d'un matériau compatible, maintenu hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver et utiliser à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou d'autres sources d'inflammation. Utilisez un éclairage antidéflagrant. Les récipients vides peuvent contenir du produit restant et ils peuvent être dangereux. Ne pas réutiliser le récipient.

### Conseils sur les précautions générales d'hygiène

Ne pas manger, boire et fumer dans les zones où ce produit est manipulé, stocké et transformé. Les personnes qui utilisent le produit doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire et de fumer. Retirer les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans les zones de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

## 7.2. CONDITIONS DE STOCKAGE SANS DANGER, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS

- Stocker à l'abri de la lumière du soleil et des sources de lumière UV.
- Conserver dans un endroit frais et aéré, à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10), des aliments et des boissons. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières oxydantes. Garder le récipient hermétiquement fermé et scellé jusqu'à son utilisation.
- La température de stockage ne doit pas dépasser 40°C
- Ne changez pas l'emballage de manière arbitraire.
- Conserver conformément à la réglementation locale.
- Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et conservés en position verticale pour éviter toute fuite du produit.
- Ne pas conserver le produit dans des récipients non étiquetés.
- Envisager des systèmes de confinement adéquats pour éviter toute contamination de l'environnement. Sélectionnez le contenant approprié pour le sous-emballage (par exemple, seau en plastique PE, PP, verrerie).

## 7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)

Gel pour la manucure, principalement pour la décoration des ongles, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée.

# RUBRIQUE 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

## 8.1. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE

**Limites d'exposition professionnelle** : Aucune valeur connue.

**Procédures de surveillance recommandées** : Si ce produit contient des ingrédients avec des limites d'exposition, vous pouvez être tenu de surveiller personnellement l'atmosphère sur le lieu de travail ou dans le processus biologique afin de déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser un équipement de protection respiratoire. Se référer aux règles de surveillance, telles que les suivantes : Règle européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'estimation de l'exposition par inhalation aux agents chimiques pour comparaison avec les valeurs limites et stratégie de mesure) Règle européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures d'estimation de l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Règle européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail – Exigences générales pour les procédures de performance pour la mesure des agents chimiques) Il convient également de se référer aux documents nationaux sur les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL / DMEL : Aucun disponible.

PNEC : aucun disponible.

## 8.2. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION

### Moyens techniques de contrôle et de prévention de l'exposition

- Une ventilation par aspiration localisée est recommandée lorsque la ventilation générale n'est pas suffisante pour contrôler la contamination atmosphérique en dessous des limites d'exposition professionnelle.

### Contrôle de l'exposition professionnelle / Mesures de protection individuelles

- **Mesures d'hygiène** :



Se laver les mains, le visage et les bras après avoir manipulé des produits chimiques. Des techniques appropriées doivent être utilisées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas être autorisés à sortir du lieu de travail. Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que les postes de lavage des yeux et les douches de sécurité sont proches du lieu d'utilisation.

- **Protection des mains**

Porter des gants résistants aux agents chimiques et imperméables conformes aux normes approuvées, ils doivent être portés lors de la manipulation de produits chimiques si l'évaluation des risques indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres spécifiés par le fabricant de gants, vérifiez pendant l'utilisation que les gants conservent toujours leurs propriétés protectrices inchangées. Notez que le temps de perméation de chaque matériau constitutif du gant peut varier en fonction du fabricant de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, il n'est pas possible d'estimer avec précision le temps de protection des gants.

- **Équipement de protection corporelle**

L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être sélectionné en fonction des risques prévus pour une tâche spécifique et approuvé par un spécialiste avant la manipulation de ce produit. En cas de risque d'incendie dû à l'électricité statique, portez des vêtements de protection antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges électrostatiques, utilisez une combinaison, des bottes et des gants antistatiques. Reportez-vous à la norme européenne EN 1149 pour plus d'informations sur les exigences relatives aux matériaux et à la conception et aux méthodes d'essai.

Porter des vêtements de protection à manches longues pour empêcher l'exposition de la peau.

- **Autres dispositifs de protection de la peau**

Choisir des chaussures adaptées et toute mesure de protection cutanée supplémentaire en fonction des tâches à effectuer et des risques encourus. Ces choix doivent être approuvés par un spécialiste avant la manipulation de ce produit.

- **Protection des yeux et du visage**

Des lunettes de sécurité conformes aux normes approuvées doivent être utilisées lorsque l'évaluation des risques indique la nécessité d'éviter l'exposition aux éclaboussures de liquide, aux aérosols ou aux poussières..

- **Protection des voies respiratoires**

En cas de ventilation insuffisante et quand le matériau est manipulé à des températures élevées ou dans des conditions de formation de vapeur, porter un appareil respiratoire autonome approprié. Le choix du respirateur doit être basé sur les niveaux d'exposition connus, les dangers du produit et les limites de fonctionnement sûres du respirateur sélectionné.

### **Contrôle de l'exposition environnementale**

Les émissions provenant des équipements de ventilation ou des processus de travail doivent être contrôlées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation en matière de protection de l'environnement. Dans certains cas, vous devez procéder à un lavage des vapeurs, ajouter des filtres ou apporter des modifications techniques aux équipements de traitement pour réduire les émissions à des niveaux acceptables.

## **RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

### **9.1 INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES BASIQUES**

<b>Apparence :</b>	Liquide visqueux
<b>Couleur :</b>	Information non disponible
<b>Odeur ou seuil olfactif :</b>	Information non disponible
<b>Point de fusion/point de congélation :</b>	Information non disponible
<b>pH :</b>	Information non disponible
<b>Point d'ébullition :</b>	Aucune donnée disponible

<b>Inflammabilité :</b>	Aucune donnée disponible
<b>Point d'éclair :</b>	Aucune donnée disponible
<b>Propriétés explosives :</b>	Pas de risque d'explosion
<b>Propriétés oxydantes :</b>	Aucune donnée disponible
<b>Pression de vapeur :</b>	Aucune donnée disponible
<b>Densité relative (H<sub>2</sub>O = 1) :</b>	Aucune donnée disponible
<b>Solubilité dans l'eau (20°C) :</b>	Insoluble dans l'eau
<b>Viscosité :</b>	Aucune donnée disponible
<b>Densité de vapeur :</b>	Aucune donnée disponible
<b>Taux d'évaporation :</b>	Aucune donnée disponible
<b>Teneur en COV (volatiles totaux) :</b>	Aucune donnée disponible
<b>Température de décomposition :</b>	Aucune donnée disponible

## 9.2 AUTRES INFORMATIONS

Pas d'autres études.

## RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE

### 10.1. REACTIVITE

Le produit est stable dans les conditions recommandées de transport et de stockage.

### 10.2. STABILITE CHIMIQUE

L'exposition à la lumière ou à des températures élevées peut affecter la stabilité du produit.

### 10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES

L'exposition à la lumière ou l'irradiation aux UV peut entraîner une polymérisation du produit.

### 10.4. CONDITIONS A EVITER

Eviter une exposition aux flammes nues, à une forte chaleur, à une forte lumière, ou à une lumière ultraviolette.

### 10.5. MATERIAUX INCOMPATIBLES

Eviter le contact avec des matières réactives, les acides et les matières oxydantes.

### 10.6. PRODUITS DE COMPOSITION DANGEREUX

Les produits dangereux de dégradation ne sont pas connus.

## RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1 INFORMATION SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

Ce produit est non volatil et non cancérigène. Le risque général est une irritation de contact. Un contact excessif ou répété peut irriter la peau. Le premier contact et le contact prolongé peuvent irriter le globe oculaire. Les irritants sont principalement l'acrylate et le Méthacrylate d'hydroxypropyle.

Sensibilisation : Peut entraîner une sensibilisation par contact cutané.

Pas de données spécifiques sur les effets immédiats ou à longs termes ou retardés sur la santé. Les effets carcinogènes, mutagènes, teratogènes ne sont pas connus. Aucuns effets critiques ou importants sur le développement ou la fertilité ne sont connus.

**Les risques :**

- **Contact cutanée :** Peut causer des rougeurs, sécheresses, réactions allergiques.
- **Contact oculaire :** Peut causer des rougeurs ; brûlures, larmoiements, irritations.
- **Ingestion :** Peut causer des problèmes gastriques.
- **Inhalation :** Peut causer des maux de tête et des vertiges.
- **Sensibilisation :** Peut causer des réactions allergiques.

## RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES

### 12.1 TOXICITE

Évitez le rejet direct dans la piscine ou les égouts avant le durcissement ; Le solide polymère typique après durcissement ne présente aucun danger direct pour l'environnement

### 12.2. PERSISTANCE ET DEGRADABILITE

Pas de données pour la composition.

### 12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Pas de données pour la composition.

### 12.4. MOBILITE DANS LE SOL

Pas de données pour la composition.

### 12.5. RESULTATS DE L'ÉVALUATION PBT ET vPvB

Non applicable.

### 12.6. AUTRES EFFETS NEFASTES

Non testés.

## RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

Les informations contenues dans cette section contiennent des informations générales et des avertissements.

### 13.1. METHODE DE TRAITEMENT DES DECHETS

Évitez que les déchets se déversent dans l'environnement, ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales et nationales.

#### **Produit Cosmétique**

- **Méthodes d'élimination :** La génération de déchets doit être évitée ou minimisée si possible. La disposition de ce produit, des solutions et tout autre sous-produit doivent être réalisés dans le respect de la loi sur la protection de l'environnement, l'élimination des déchets et les exigences de toute autorité locale régionale. Éliminer les produits excédentaires et non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise autorisée pour l'élimination des déchets. Les déchets non traités ne doivent pas être

évacuées dans les égouts à moins qu'elles ne soient entièrement conformes aux exigences de la législation.

- **Déchets dangereux** : La classification du produit peut participer aux critères de déchets dangereux.

#### Emballage:

- **Méthodes d'élimination** : La génération de déchets doit être évitée ou minimisée si cela est possible. Les emballages de déchets devraient être recyclés. L'incinération ne doit être envisagée que lorsque le recyclage n'est pas possible.
- **Précautions particulières** : Éliminer le matériau et son récipient uniquement avec des précautions spécifiques. Porter une attention à la manipulation des contenants vides qui n'ont pas été nettoyés. Les vapeurs provenant des résidus du produit peuvent créer un atmosphère hautement inflammable ou explosive à l'intérieur du conteneur. Ne coupez pas et ne soudez pas les contenants usagés à moins qu'ils ont été nettoyés à l'intérieur. Empêcher la dispersion et le rejet du matériel déversé et le contact avec sol, voies navigables, drains et égouts.

## RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### 14.1. NUMERO ONU

Le produit n'est pas classé comme dangereux durant le transport.

N° UN : Aucun

### 14.2. NOM D'EXPEDITION DE L'ONU

Le produit n'est pas classé comme dangereux durant le transport.

### 14.3. CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT.

Le produit n'est pas classé comme dangereux durant le transport.

ADR/RID : 0

IMDG : Non applicable

IATA : Non applicable

### 14.4 GROUPE D'EMBALLAGE

Groupe d'emballage : II

Méthode d'emballage : Carton avec des bouteilles en polypropylène ou des bouteilles en verre.

### 14.5. DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

Ne pas laisser entrer dans l'environnement.

### 14.6. PRECAUTIONS SPECIALES POUR LES UTILISATEURS

Transporter le matériel dans des conteneurs fermés, stockés verticalement. Eviter l'exposition au soleil et aux chocs. Tenir à l'écart des oxydants et des acides pour le stockage et le transport. Les colis doivent être scellés. Manipuler avec précaution. Conserver le récipient intact. La température ne doit pas dépasser + 60 °C ni être inférieure à 5 °C. Tenir à l'écart des aliments, des acides et des bases.

S'assurer que les personnes transportant le matériel puissent intervenir efficacement en cas d'accident et/ou de déversement.

### 14.7 TRANSPORT MARITIME EN VRAC CONFORMEMENT AUX INSTRUMENTS DE L'OMI

Pas d'information disponible

## RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

### 15.1. REGLEMENTATION/LEGISLATIONS POUR LA SECURITE, LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LES SUBSTANCES OU LES MELANGES

- Le Règlement CE n°1907/2006 du Parlement européen et du conseil du 18 Décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, le règlement CE n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 Décembre 2008 sur la Classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le Règlement CE n° 1907/2006 et la Directive 67/548/CEE du Conseil du 17 juin 1967 sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
  - Annexe XIV du Règlement CE n°1907/2006 : Liste des substances soumises à autorisation
  - Annexe XVII du Règlement CE n°1907/2006 : Restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et certains articles dangereux
- RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
- La Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 Mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres à propos de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des préparations dangereuses.
- Le règlement (EU) n°790/2009 de la Commission du 10 Août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le Règlement CE n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
- Le Règlement (EU) n°453/2010 de la Commission du 20 Mai 2010 modifiant le Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH).
- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
- Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

### 15.2. EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE

Ce produit contient des substances pour lesquelles des évaluations de la une sécurité chimique sont encore requises

## RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

**Première version de la FDS (nouvelle formulation)**

**Lexique Phrase H**

H251 :	Matière auto-échauffante; peut s'enflammer
H315 :	Provoque une irritation cutanée.
H317 :	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 :	Provoque une sévère irritation des yeux.
H320 :	Provoque une irritation des yeux
H330 :	Mortel par inhalation
H332 :	Nocif par inhalation.
H335 :	Peut irriter les voies respiratoires.
H341 :	Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H361 :	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
H373 :	Risque présumé d'effets grave sur les organes (poumons).
H400 :	Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 :	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 :	Stocker à une température ne dépassant pas ... °C/... °F
H412 :	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Lexique toxicité / Exposition**

DNEL	Doses dérivées sans effet
DMEL	Doses calculées à effet minimal
PNEC	(Predicted No Effect Concentration) : c'est la plus forte concentration de la substance sans risque pour l'environnement.
LC50	Concentration létale pour 50 % d'une population test (concentration du produit chimique qui causent la mort de 50 % des animaux de laboratoire au cours de la période d'observation)
DL50	Dose létale pour 50 % d'une population test (quantité d'une matière, administrée en une seule fois, qui cause la mort de 50 % d'un groupe d'animaux d'essai)

**Lexique Transport**

TDM	Transport de Matières Dangereuses
ADR	Transport routier
RID	Transport ferroviaire
ADN	Transport fluvial
IMDG-OMI	Transport maritime
IATA-OACI	Transport aérien

**Clause de non-responsabilité** : Les informations ci-dessus sont basées sur les connaissances actuelles et les données provenant du fournisseur, elles décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. Il appartiendra à l'utilisateur de respecter, sous sa responsabilité, les lois et réglementations en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'utilisation inappropriée.